



**STEREO
HOUSE**

VERKOOP & VERHUUR
TV - VIDEO - HIFI - DEEJAY



*Meer dan
30 jaar ervaring!*

Frans Van Eeckhout

lepersestraat 13
8800 Roeselare
051/22 18 91






info@stereohouse.be

INBOUWLUIDSPREKERS ART SOUND www.stereohouse.be

Alle prijzen op <http://www.fransvaneekhout.be/artsound/downloads/prijslijst%20art%20sound.pdf>

prijs categorie	50 → 110 euro	110 → 145 euro	145 → 165 euro	165 → 205 euro	205 → 459 euro
bereik	< 20m² kleine keuken, toilet...	30m² veranda, slaapkamer...	40m² woonkamer, vergaderzaal...	50m² winkelruimte, grote woonkamer	
klank kwaliteit	⦿⦿⦿ achtergrond	⦿⦿⦿⦿⦿ allround	⦿⦿⦿⦿⦿ warm	⦿⦿⦿⦿⦿⦿ warm en gedetailleerd	

BASIC

			
	MD30	MD50	MDC401
prijs categorie	50	50	50
bereik	20 - 30 m²	20 - 50 m²	20 - 40 m²
klank kwaliteit	⦿⦿⦿	⦿⦿⦿⦿	⦿⦿⦿⦿
stelsel	voice coil	voice coil	2-weg coaxiaal
woofer	3" polypropyleen	4" polypropyleen	4" polypropyleen carbon
tweeter	-	-	0,5" polycarbonaat
max. vermogen	20 W	20 W	60 W
nominaal vermogen (RMS)	10 W	10 W	30 W
dB	91 dB	90 dB	84 dB
impedantie	8 ohm	8 ohm	8 ohm
magneet	2,8 Oz	2,8 Oz	6,5 Oz
frequentiebereik	50 Hz - 15 kHz	50 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz
afmetingen mm (diam x d)	80 x 44	105 x 50	135 x 70
gewicht	0,75 kg / paar	0,92 kg / paar	2 kg / paar
kleur	wit / grijs	wit / grijs	wit
extra	-	-	overschilderbaar
opties	KIT RO105	KIT RO135	-
			

BASIC



MDC501

🔵
20 - 50 m²
🔊 🔊 🔊 🔊 🔊



MDC620




🟡
20 - 50 m²
🔊 🔊 🔊 🔊 🔊



MDC650

🔵
20 - 50 m²
🔊 🔊 🔊 🔊 🔊

prijscategorie			
bereik			
klankkwaliteit			
systeem	2-weg coaxiaal	2-weg coaxiaal	stereospeaker
woofer	5,25" polypropyleen carbon	6,5" polypropyleen carbon	6,5" injection cone rubber
tweeter	0,5" polycarbonaat	0,5" polycarbonaat	0,5 x 2" neodymium aluminium dome
max. vermogen	70 W	80 W	80 W
nominaal vermogen (RMS)	35 W	40 W	40 W
dB	92 dB	92 dB	87 dB
impedantie	8 ohm	8 ohm	8 ohm
magneet	Ceramic 7,8 Oz	Ferrite 12 Oz	10 Oz
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz	63 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
afmetingen mm (diam x d)	175 x 70	205 x 75	195 x 85
gewicht	2,75 kg / paar	3,5 kg / paar	1,7 kg / stuk
kleur	wit	wit	wit
extra	overschilderbaar	overschilderbaar	overschilderbaar
opties	KIT RO212 - MOKIT RO212	KIT RO238 - MOKIT RO238	-



BASIC



DC101

🔵
20 - 50 m²
🔊 🔊 🔊 🔊 🔊



DC201




🔵
20 - 40 m²
🔊 🔊 🔊 🔊 🔊



DC301

🟡
20 - 50 m²
🔊 🔊 🔊 🔊 🔊

prijscategorie			
bereik			
klankkwaliteit			
systeem	2-weg coaxiaal	2-weg	2-weg
woofer	5,25" polypropyleen carbon	4" polypropyleen carbon	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat	0,5" polycarbonaat	1" polycarbonaat
max. vermogen	70 W	60 W	80 W
nominaal vermogen (RMS)	35 W	30 W	40 W
dB	88 dB	84 dB	87 dB
impedantie	8 ohm	8 ohm	8 ohm
magneet	Ceramic 7,8 Oz	Ceramic 6,5 Oz	Ceramic 10 Oz
frequentiebereik	65 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
afmetingen mm (h x b x d)	148 x 148 x 70	195 x 120 x 65	245 x 155 x 70
gewicht	1,86 kg / paar	2,75 kg / paar	4,25 kg / paar
kleur	wit	wit	wit
extra	overschilderbaar	overschilderbaar	overschilderbaar
opties	KIT SQ180/180	KIT RE145/220	KIT RE190/280



WATERPROOF



MDC6

🟢
20 - 40 m²
🔊🔊🔊🔊



MDC64




🟢
20 - 50 m²
🔊🔊🔊🔊



DC84

🟢
20 - 50 m²
🔊🔊🔊🔊

prijscategorie			
bereik			
klankwaliteit			
systeem	voice coil	voice coil	2-weg
woofer	5" polypropyleen carbon cone	6,5" polypropyleen carbon cone	6,5" polypropyleen carbon cone
tweeter	dual cone	dual cone	0,5" dome
max. vermogen	60 W	100 W	100 W
nominaal vermogen (RMS)	35 W	50 W	50 W
dB	86 dB	86 dB	86 dB
impedantie	8 ohm	8 ohm	8 ohm
magneet	5,3 Oz	7,8 Oz	7,8 Oz
frequentiebereik	102 Hz - 20 kHz	95 Hz - 20 kHz	63 Hz - 20 kHz
afmetingen mm (h x b x d)	Ø 130 x 50	Ø 135 x 80	146 x 146 x 75
gewicht	1 kg / paar	2 kg / paar	1,5 kg / paar
kleur	wit / zwart	wit	wit
extra	vochtbestendig	vochtbestendig	vochtbestendig
opties	-	-	KIT SQ180/180



X-TENDED




RO525

🟢
20 - 50 m²
🔊🔊🔊🔊



RO650




🟡
20 - 50 m²
🔊🔊🔊🔊



SQ525

🟢
20 - 50 m²
🔊🔊🔊🔊

prijscategorie			
bereik			
klankwaliteit			
systeem	2-weg coaxiaal	2-weg coaxiaal	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge	6,5" aluminium cone rubber edge	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" swivel neodymium alu. dome	0,75" swivel neodymium alu. dome	0,75" swivel neodymium alu. dome
max. vermogen	75 W	85 W	75 W
nominaal vermogen (RMS)	40 W	45 W	40 W
dB	88 dB	88 dB	88 dB
impedantie	8 ohm	8 ohm	8 ohm
magneet	8 Oz	10 Oz	8 Oz
frequentiebereik	65 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
afmetingen mm (h x b x d)	Ø 175 x 70	Ø 195 x 80	148 x 148 x 70
gewicht	2,5 kg / paar	2,85 kg / paar	2,4 kg / paar
kleur	wit	wit	wit
extra	overschilderbaar, draaibare tweeter	overschilderbaar, draaibare tweeter	overschilderbaar, draaibare tweeter
opties	KIT RO212 - MOKIT RO212	MOKIT RO238	KIT SQ180/180



X-TENDED




RE650

prijs categorie
bereik
klankwaliteit

20 - 50 m²



systeem	2-weg
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" swivel neodymium alu. dome
max. vermogen	85 W
nominaal vermogen (RMS)	45 W
dB	88 dB
impedantie	8 ohm
magneet	11 Oz
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afmetingen mm (h x b x d)	240 x 155 x 75
gewicht	3,4 kg / paar
kleur	wit
extra	overschilderbaar, draaibare tweeter
opties	KIT RE190/280



GOLD SERIES




MDC700

prijs categorie
bereik
klankwaliteit

20 - 50 m²



systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" injection anodized titanium
tweeter	0,75" neodymium titanium dome
max. vermogen	100 W
nominaal vermogen (RMS)	50 W
dB	87 dB
impedantie	4 ohm
magneet	11 Oz
frequentiebereik	64 Hz - 20 kHz
afmetingen mm (h x b x d)	Ø 175 x 75
gewicht	2,8 kg / paar
kleur	wit
extra	overschilderbaar, draaibare tweeter, protectiesysteem
opties	KIT RO212 - MOKIT RO212




MDC800

prijs categorie
bereik
klankwaliteit

20 - 50 m²



systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" injection anodized titanium
tweeter	0,75" neodymium titanium dome
max. vermogen	120 W
nominaal vermogen (RMS)	60 W
dB	91 dB
impedantie	4 ohm
magneet	13 Oz
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afmetingen mm (h x b x d)	Ø 206 x 85
gewicht	4 kg / paar
kleur	wit
extra	overschilderbaar, draaibare tweeter, protectiesysteem
opties	KIT RO238 - MOKIT RO238




DC700

prijs categorie
bereik
klankwaliteit

20 - 50 m²



systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" injection anodized titanium
tweeter	0,75" neodymium titanium dome
max. vermogen	100 W
nominaal vermogen (RMS)	50 W
dB	87 dB
impedantie	4 ohm
magneet	11 Oz
frequentiebereik	64 Hz - 20 kHz
afmetingen mm (h x b x d)	148 x 148 x 70
gewicht	2,8 kg / paar
kleur	wit
extra	overschilderbaar, draaibare tweeter, protectiesysteem
opties	KIT SQ180/180



GOLD SERIES

DC800



20 - 50 m²



DC1000



20 - 50 m²



DC2050



20 - 50 m²



systeem	2-weg coaxiaal	2-weg	2-weg centerspeaker
basereflex	-	ja	-
magnetisch afgeschermd	-	-	ja
woofer	6,5" injection anodized titanium	6,5" injection anodized titanium	5,25" (x2) injection anodized titanium
tweeter	1" neodymium titanium dome	1" neodymium titanium dome	1" neodymium titanium dome
max. vermogen	120 W	160 W	80 W
nominaal vermogen (RMS)	60 W	80 W	40 W
dB	88 dB	88 dB	87 dB
impedantie	4 ohm	4 ohm	6 ohm
magneet	13 Oz	13 Oz	10 Oz
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
afmetingen mm (h x b x d)	185 x 185 x 85	275 x 190 x 85	190 x 415 x 85
gewicht	4 kg / paar	3,4 kg / paar	4,15 kg / stuk
kleur	wit	wit	wit
extra	overschilderbaar, draaibare tweeter, protectiesysteem	overschilderbaar, toonregeling, protectiesysteem, draaibare tweeter	overschilderbaar, protectiesysteem, draaibare tweeter
opties	KIT SQ220/220	KIT RE220/300 - MOKIT RE220/300	KIT RE225/450

